Bảng thông số sản phẩm
Đặc điểm

MIP22118T
mini Pragma recessed enclosure - 1 x 18 modules - translucid door

Main

Range	Mini Pragma
Product or component type	Enclosure
Enclosure type	Modular enclosure
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Translucid
Width	378 mm wall: 402 mm outside:
Height	228 mm wall: 252 mm outside:
Depth	18 mm outside: 80 mm wall: 98 mm total:
Built-in depth	80 mm

Complementary

Enclosure mounting	Flush
9 mm pitches	36
Total number of 18 mm modules	18
[In] rated current	63 A
Type of rail	35 mm asymmetrical rail
Mounting plate description	Without mounting plate
Cable entry	Pre-cutted holes
Terminal block function	Earth / neutral
Number of terminal blocks	1 earth (screwed) with 16 outgoers 1 neutral (screwed) with 16 outgoers
Distribution block outgoers	2 x 16 mm² for earth 2 x 16 mm² for neutral 6 x 6 mm² for earth 6 x 6 mm² for neutral

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

	8 x 10 mm² for earth 8 x 10 mm² for neutral
Enclosure material	Back part: technoplastic Door: technoplastic Front face: technoplastic
Internal depth	76 mm
Colour	Front face: white (RAL 9003) Door: translucid

Environment

Standards	EN 50102 IEC 60439-3 IEC 529 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
Quality labels	IMQ
Fire resistance	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
IP degree of protection	IP40
IK degree of protection	IK07
Ambient air temperature for operation	-25…60 °C

Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
REACh Regulation	REACh Declaration
EU RoHS Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
China RoHS Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile

Contractual warranty

Warranty	18 months