

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Earth-leakage add-on protection module, EasyPact CVS 400/630, 200 VAC to 440 VAC, 30 mA to 30 A, 4 poles

LV532465

Principal

Gama de producto	Easypact CVS400...630
Gama	EasyPact ((*))
Tipo de producto o componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	EasyPact CVS630 interruptor automático EasyPact D3N interruptor automático
Número de polos	4P
Corriente nominal (In)	400 A 630 A
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A Clase AC
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Regulable 'or' no regulable
Sensibilidad ante fugas a tierra	0,03 A para clase A 0,3 A para clase A 1 A para clase A 3 A para clase A 10 A para clase AC
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms

Complementario

Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	200...440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
Protección contra fugas a tierra	Con
Maximum breaking time	800 ms
Categoría de sobretensión	II

Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	En> 50 A

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,88 kg
Paquete 1 Altura	14,2 cm
Paquete 1 ancho	17 cm
Paquete 1 Largo	19,7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	6
Paquete 2 Peso	11,983 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	24
Paquete 3 Peso	59,932 kg
Paquete 3 Altura	50 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------