

KHỞI ĐỘNG TỪ TESYS DECA 9-150A

- Dùng điều khiển động cơ lên đến 75kW, loại AC1, AC3
- Điện áp điều khiển cho cuộn dây: AC, DC, LC
- Tích hợp 2 tiếp điểm phụ , 1NO, 1NC
- Độ bền cơ khí và độ bền điện cao



Kw 380V 400V Dòng định mức AC-3 Tiếp điểm phụ Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC

	N/O	N/C			
4	9	1	1	LC1D09M7	671.000
5.5	12	1	1	LC1D12M7	808.500
7.5	18	1	1	LC1D18M7	1.078.000
11	25	1	1	LC1D25M7	1.512.500
15	32	1	1	LC1D32M7	1.881.000
18.5	38	1	1	LC1D38M7	2.156.000
18.5	40	1	1	LC1D40AM7	3.432.000
22	50	1	1	LC1D50AM7	4.026.000
30	65	1	1	LC1D65AM7	4.977.500
37	66	1	1	LC1D80AM7	6.226.000
45	95	1	1	LC1D95M7	7.744.000
55	115	1	1	LC1D115M7	10.417.000
75	150	1	1	LC1D150M7	13.277.000

Kw 380V 400V Dòng định mức AC-3 Tiếp điểm phụ Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC

4	9	1	1	LC1D09BD	1.133.000
5.5	12	1	1	LC1D12BD	1.369.500
7.5	18	1	1	LC1D18BD	1.831.500
11	25	1	1	LC1D25BD	1.881.000
15	32	1	1	LC1D32BD	3.195.500
18.5	38	1	1	(*)LC1D38BNE	6.149.000
18.5	40	1	1	(*)LC1D40ABNE	7.793.500
22	50	1	1	(*)LC1D50ABNE	10.268.500
30	65	1	1	(*)LC1D65ABNE	10.340.000
45	95	1	1	LC1D95BD	12.809.500
55	115	1	1	LC1D115BD	17.385.500
75	150	1	1	LC1D150BD	21.961.500

(*) Mã điện áp cuộn hút cho Green Contactor

AC/DC or 24V DC supply

Volts	24(DC only)	24-60	48-130	100-250
LC1D09...D38,				
LC1D40A...D80A				
U 0.85... 1.1 Uc		BNE	EHE	KUE
U 0.8... 1.2 Uc	BNE			
LC1D40A...D80A				
U 0.8... 1.2 Uc	BNE			

Điện áp điều khiển tiêu biểu ~ Xoay chiều AC	24	42	48	110	115	220	230	240	380	400	415	440	500
Khởi động từ LC1-D09...D150 (Cuộn dây với thiết bị triệt tiêu tích hợp được trang bị theo tiêu chuẩn)	B7	D7	E7	F7	-	M7	P7	U7	Q7	-	N7	R7	-
Khởi động từ LC1-D80...D115													
50 Hz	B5	D5	E5	F5	FE5	M5	P5	U5	Q5	V5	N5	R5	S5
60 Hz	B6	-	E6	F6	-	M6	-	U6	Q6	-	-	R6	-
≡ 1 chiều AC													
Điện áp	12	24	36	48			110		220				
Khởi động từ LC1-D09...D65 (Cuộn dây với thiết bị triệt tiêu tích hợp được trang bị theo tiêu chuẩn)													
U 0.75...1.25Uc	BD	-	ED				FD		MD	-			
Khởi động từ LC1-D80...D95													
U 0.85...1.1Uc		BD					FD		MD				
U 0.75...1.2 Uc		JW	BW	CW	EW		SW	FW	MW	-			
Khởi động từ LC1-D115 và D150 (Cuộn dây với thiết bị triệt tiêu tích hợp được trang bị theo tiêu chuẩn)													
U 0.75...1.2 Uc		-	BD	-			SD	FD	MD				